

Acoustique

Description :

Peflex 4PPA est un conduit d'air flexible isolé certifié C-UL S110 (AIR DUCT) composé de deux couches d'aluminium pur et de deux couches de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Le conduit interne du 4PPA est perforé sur plus de 25 % de sa surface permettant ainsi une atténuation substantielle du bruit transmis par l'air.

Peflex 4PPA est résistant à la corrosion, est complètement hydrofuge et résiste à de hautes pressions d'opération. La résistance à de hautes pressions d'opération est rendue possible grâce au processus unique de quadri-lamination. L'épaisseur importante des parois (0,004 1" /0,105 mm) du conduit interne ainsi que la faible distance entre les broches (1 po, 25,2 mm) permettent d'obtenir des pressions d'opération élevées.

Peflex 4PPA offre la meilleure résistance à la flamme de l'industrie compte tenu du fait qu'aucun matériel combustible n'est apparent au niveau du conduit interne. Les parois interne et externe du Peflex 4PPA sont faites d'aluminium pur incombustible. De plus l'adhésif utilisé dans le processus de quadri-lamination contient un agent retardant.

Peflex 4PPA dispose d'un pare-vapeur composé de deux couches de polyester métallisé laminé de fibre de verre assurant une résistance intensive à la ponction. Ce type de coupe vapeur est obligatoire pour l'appellation « conduit d'air flexible » d'après la norme d'essai C-UL S110 (AIR DUCT).

Peflex 4PPA Dispose d'un coefficient de friction interne beaucoup plus faible que les conduits flexibles régulier fabriqué à partir de tissus réduisant ainsi l'énergie requise par le système pour déplacer l'air.

Diamètre de flexion : 0 fois le diamètre de la conduite

Isolant : John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir fiche technique)

Diamètre disponible : 3" - 4" - 5" - 6" - 7" - 8" - 9" - 10" - 12" - 14" - 16" - 18" - 19" - 20" - 22" - 24"

Longueur standard de 25' dans une boîte de 48"

Propagation de la flamme	< 25
Fumée dégagée	< 50
Vélocité maximale	4000 pi/minute
Pression statique maximale positive en continu	15 po. H ₂ O (3,7 KPa)
Pression statique maximale négative en continu	1 po. H ₂ O (0,62 kPa)
Amplitude de température	-30°F à 250°F (-30°C à 121°C)
Température maximale d'utilisation	-30°F à 140°F en continue (à 4" WC) -30°F à 180°F en continue (à 2" WC) -30°F à 250°F en continue (à ½" WC)
Coefficient R de l'isolant	4,2 - 6 - 8,4
Matériaux du pare-vapeur	Polyester Métallisé
Épaisseur du flexible	0,004 1" /0,105 mm
Épaisseur du pare-vapeur	0,003 7" /0,095 mm



**Ce conduit est listé
C-UL-S110 – US-UL-181
Conduit Flexible
Classe 1**



Consignes de nettoyage des conduits, toujours se référer aux méthodes et aux experts NADCA

*La norme C-UL-S110 inclut les essais NFPA-90A et B